

14PROC002444849 2014-03



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ

Μυτιλήνη, 03/12/2014

Α.Π.: 10041

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια εργαλείων - υλικών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Ρόδου
(Αρ. Πρόσκλησης 14/2014)**

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 186/2-12-2014 απόφαση του Πρύτανη με ΑΔΑ: 7Ο8Γ469Β7Λ-ΧΕΤ, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην **προμήθεια εργαλείων – υλικών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου**.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **6.394,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1413 του Οικονομικού Έτους 2014.

Τεχνική Περιγραφή – αναλυτικός προϋπολογισμός: σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών

Παράδοση: έως 30/12/2014

Σύμβαση: Προμήθειας

Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, τηλ. 22410 99026 & 22410 99020 (e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr). Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr και www.rhodes.aegean.gr

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: μέχρι την **Τετάρτη 10/12/2014** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτίριο “7ης Μαρτίου”, ισόγειο, Δημοκρατίας 1

Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πρωτόκολλο, Κτίριο “7ης Μαρτίου”, Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/2014**»

Τεχνική προσφορά: Θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος II.

Οικονομική προσφορά: Θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος III. Ο συμμετέχων μπορεί να υποβάλει προσφορά και για μέρος των ειδών. Οι προσφερόμενες τιμές δεν μπορούν να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος.

Έξοδα μεταφοράς – παράδοσης: Βαρύνουν τον ανάδοχο

Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή

Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4%, κρατήσεις 3,072%, κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Δ.Δ.Σ), τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος (κ. Τσιγάρος 22410 99042, κ. Μάλτας 22410 99050)

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικον. Προγ/σμού & Υποδομών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΟΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΥΛΙΚΑ
για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ	1	33,32 €	33,32 €	<p>Basic Functions Range Best Accuracy DC Voltage 200mV/2V/20V/200V/1000V (0.05%+3) AC Voltage 2V/20V/200V/750V (0.5%+10) DC Current 2mA/20mA/200mA/20A (0.5%+5) AC Current 20mA/200mA/20A (0.8%+10) Resistance 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW (0.3%+1) Capacitance 2nF/20nF/2mF/20mF (2.5%+5) Temperature (°C) -40°C ~ 1000°C (1%+30) Frequency 20kHz (1.5%+5)</p> <p>Special Functions Diode Continuity Buzzer Data Hold Display Backlight Auto Sensor Full Icon Display Sleep Mode Low Battery Display Input Impedance for DC Voltage Measurement Around 10MW Max. Display 19999</p> <p>GENERAL CHARACTERISTICS Power 9V Battery (6F22) LCD Size 59 x 25mm Product Net Weight 275g +/-5% Product Size 165 x 80 x 38.3mm +/-5%</p>
2	ΚΑΠΑΣΙΤΟΜΕΤΡΟ	1	37,76 €	37,76 €	<p>Basic Functions Range Best Accuracy Resistance 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW (0.8%+1) Capacitance 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/600mF (1%+5) Inductance 2mH/20mH/200mH/2H/20H (2%+8)</p> <p>Special Functions Diode</p>

					Continuity Buzzer Transistor Low Battery Display Max. Display 1999 Power 9V Battery (6F22) LCD Size 61 x 32 mm Product Net Weight 312g+/-5%
3	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	1	76,70 €	76,70 €	<p>Επαγγελματικό πιστόλι θερμού αέρα 2000W με ρύθμιση θερμότητας από 50-600°C και 2 ταχύτητες ροής αέρα (300 & 550 λίτρα ανά λεπτό)</p> <p>Διπλή προστασία σβησίματος εργαλείου για παράταση ζωής Λαστιχένια λαβή 8 εξαρτήματα Καλώδιο μήκους 4 μέτρων</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ισχύς 2000W Ρυθμίσεις θερμότητας 2 Εύρος θερμοκρασίας 50-450 / 70-600°C Ροή αέρα 300 / 550 l/min</p> <p>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυάλινο ακροφύσιο προστασίας Κώνος Μακρύ ακροφύσιο Ξύστρα 500mm Λαβή ξύστρας Κεφαλή ξύστρας πολλαπλών όψεων Τριγωνική κεφαλή ξύστρας 4μ καλώδιο Κασετίνα</p>
4	ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ	2	29,50 €	59,00 €	Κολλητηρι χειρος Μύτη με επικάλυψη νικελίου 2.0mm. Τάση λειτουργίας 220V AC. 15W
5	ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ	1	70,80 €	70,80 €	Σταθμός κόλλησης με έλεγχο θερμοκρασίας, ρύθμιση θερμοκρασίας 200 έως 450o C, ισχύς 40W, μύτη 2mm επικαλυμμένη με νικέλιο
6	ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΠΙΣΤΟΛΙ	1	29,50 €	29,50 €	Κολλητήρι τύπου «πιστόλι» 100W, μύτη χαλκού
7	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1	88,50 €	88,50 €	<p>Φορτιστής μπαταριών φορτίζει όλες τις μπαταρίες τύπου : 192597-4 NiCd, NiMh έως και τα 14.4V</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά : * Τάση : 7.2V-14.4V Volt * Συμβατότητα με μπαταρίες τύπου : 192597-4 NiCd, NiMh * Περιεχει μια μπαταρια 192597-4 Ni-Cd 12V 2.0Ah IEC 6195-2 standards 12V</p>

8	ΔΡΑΠΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	1	92,04 €	92,04 €	<p>Δράπανο κρουστικό Αναστροφικό. (δεξιόστροφη / αριστερόστροφη περιστροφή) 2 επιλογές λειτουργίας: Περιστροφή / Περιστροφή με κρούση. Ηλεκτρονική σκανδάλη. (Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας)</p> <p>αντιολισθητική χειρολαβή με επένδυση από καουτσούκ Δυνατότητα συνεχούς χρήσεως με κουμπί μπλοκαρίσματος σκανδάλης. Πλαϊνή χειρολαβή περιστρεφόμενη (360ο) με υποδοχή οδηγού βάθους. Αυτόματο τσόκ 13mm.</p> <p>Κρούσεις ανά λεπτό (brm) : 44800 Κρουστικό : ΝΑΙ Μέγιστη ικανότητα διάτρησης Μπετόν (mm) : 16 Μέγιστη ικανότητα Διάτρησης Ξύλου (mm) : 30 Μέγιστη ικανότητα Διάτρησης Χάλυβα (mm) : 13</p> <p>Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο (rpm) : 2800 Τύπος Τσόκ : Αυτόματο 13mm Βάρος: 1,7 kg+/-5% Μήκος: 303 mm+/-5% Ισχύς Εισόδου: 650 Watt</p>
9	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΣΤΥΛΟ	1	37,76 €	37,76 €	<p>Ψηφιακό πολύμετρο Probe . Διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD διαστάσεων 23x12mm και ενδεικτικά led για την τάση με κλίμακα 12/24/50/120/230/400/690V. Κατάλληλο για μέτρηση συνεχούς τάσης 12V, με ένδειξη LED ή μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης με ένδειξη στο LCD Display και ένδειξη LED. Μέτρηση αντίστασης μέχρι και 1000KΩ και μέτρηση συνέχειας με ηχητική ειδοποίηση Buzzer και ταυτόχρονη ένδειξη LED. Διαθέτει φακό στην πρόσοψη, και μπορεί και κάνει ανίχνευση πολικότητας, αυτόματης κλίμακας (Auto Range), διαθέτει face rotation test 50-60Hz καθώς και εύρεση βραχυκυκλώματος. Διαστάσεις 275x51x30mm+/-5%.</p> <p>Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA (περιλαμβάνονται). Voltage LED Steps (AC/D) 12V: between 0 to 12V LED will illuminate 24V: between 19V ± 2V LED will illuminate 50V: between 48V ± 6V LED will illuminate 120V: between 110V ± 20V LED will illuminate 230V: between 200V ± 20V LED will illuminate 400V: between 340V ± 30V LED will illuminate 690V: between 520V ± 30V LED will illuminate Continuity Test Range 0 to 100kΩ. The continuity LED will illuminate and buzzer will sound. Phase Rotation Test 50Hz to 60Hz Range Selection Automatic Polarity Detection Positive & Negative Low Battery Display Short circuit two leads, LED and beeper do not on that means the battery is low Torch Single Lead (L2) Voltage</p>

					50Hz to 400Hz Short Circuit Detection LCD display (AC/DC) 24V to 690V: ±(3%+5)
10	PSU MULTI LAPTOP	1	82,60 €	82,60 €	<p>Κύρια Χαρακτηριστικά</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πολύ-λειτουργικό universal τροφοδοτικό για notebook 125 Watt για οικιακή χρήση, με ενσωματωμένη θύρα USB για φόρτιση iPod ή κινητού τηλεφώνου - Αυτόματη ρύθμιση τάσης: Επιλέγει αυτόματα την σωστή ισχύ εξόδου που χρειάζεται το notebook σας, χωρίς να κάνετε τίποτα. Ασφαλής και απλή χρήση - Διαθέτει 10 διαφορετικά βύσματα (tips), ώστε να είναι συμβατό με τα περισσότερα μοντέλα που κυκλοφορούν - Τάση εξόδου: 12-22 Volt DC (Αυτόματη ρύθμιση) -USB 5V - Προστασία υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος και υπερθέρμανσης - Υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης - Συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς για την αποθήκευση των βυσμάτων <p>Περιεχόμενα συσκευασίας</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τροφοδοτικό - Καλώδιο τροφοδοσίας - 10 ανταλλακτικά βύσματα - Θήκη μεταφοράς - Οδηγίες χρήσης <p>Συμβατά brands Acer Fujitsu PackardBell Asus HP Samsung Compaq IBM Sony Dell Lenovo Toshiba</p>
11	MOPHTERBOARD TESTER PCI	1	11,80 €	11,80 €	<p>Καρταελεγχουμητρικης πλακετας Η/Υ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 ψηφίων - PCIslot - Plug-and-play
12	MOPHTERBOARD TESTER USB	1	11,80 €	11,80 €	<p>ΣτικελεγχουμητρικηςπλακεταςΗ/Υ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4ψηφίων - USBslot - Plug-and-play
13	ETHERNET TESTER	1	295,00 €	295,00 €	<p>Tests 1-, 2-, 3-, or 4-pair cable Automatic Power Down Tests T568A, T568B, USOC, TP-PMD 10BASE-T & Token Ring LCD screen. FIND function</p>

14	PSU TESTER	1	35,40 €	35,40 €	Tester για τον έλεγχο λειτουργίας τροφοδοτικών (20-24pin) με LCD οθόνη ενδείξεων. Ελέγχει τις εξόδους 4pin, 6pin, 8pin, 4pin (HDD και FDD), s-ata και pci-express. Η ακρίβεια της μέτρησης είναι της τάξεως των $\pm 0.1V$, και ταυτόχρονα ειδοποιεί με ηχητικό σήμα στην περίπτωση χαμηλής ή πολύ υψηλής τάσης.
15	USB HDD ADAPTER	1	35,40 €	35,40 €	Καλωδίο USB 3.0 σε SATA <ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό 2.5/3.5 IDE and SATA HDDs • Συμβατό SATA, SATA II • Συμβατό USB 2.0 & USB 3
16	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ	1	47,20 €	47,20 €	Πολυλειτουργικός φυσητήρας και απορροφητήρας. Ισχύς $\geq 600W$ Ισχυρός κινητήρας για δύο λειτουργίες, φύσημα και αναρρόφηση. Ρυθμιζόμενες στροφές. Με σακούλα αναρρόφησης & Σπιραλ σωληνα με ακροφύσιο
17	ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΙΚΡΟ	1	115,64 €	115,64 €	Προβλεπόμενη ονομαστική ισχύς : 175 W Τάση : 230 V Βάρος : 0,66 kg +/-5% Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 5.000 - 35.000 στροφές/λεπτό Το σετ συμπεριλαμβάνει το εξάρτημα εύκαμπτου άξονα Μαζί με το εξάρτημα εύκαμπτου άξονα, το σετ περιλαμβάνει 45 γνήσια εξαρτήματα
18	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	1	21,24 €	21,24 €	Οθόνη LCD που προβάλλει όλες τις ενδείξεις του ανιχνευτή Ανίχνευση ξύλου ή μετάλλου σε βάθος έως και 19mm Ανίχνευση εναλλασσόμενου ρεύματος σε βάθος έως και 51mm Τεχνολογία για εντοπισμό του κέντρου των μεταλλικών αντικειμένων(π.χ. βίδες, καρφιά) Αυλάκι για σημάδεμα με μολύβι στο πάνω μέρος του εργαλείου Λειτουργεί με μία μπαταρία 9V
19	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	1	41,30 €	41,30 €	Θερμόμετρο υπερύθρων με laser -50°C έως 500°C
20	ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	3	23,60 €	70,80 €	ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 12 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Κουτί αποθήκευσης Ιταλίας με 12 συρτάρια Διαστάσεις: 382x148x230 +/-5% Εγγύηση: 1 χρόνος επίσημης αντιπροσωπείας Προέλευση: Ιταλία

					Ειδική επαγγελματική πρέσα τοποθέτησης τηλεφωνικών & δικτυακών βυσμάτων σε καλώδια επαγγελματικό εργαλείο για την κοπή και την απογύμνωση πλακέ τηλεφωνικού καλωδίου για το πρεσάρισμα ακροδεκτών τηλεφωνίας 6- και 8- οδών τύπου RJ 11/12 (πλάτος 9.65 mm) και τύπου RJ 45 (πλάτος 11.68 mm) παράλληλο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας επαναλαμβανόμενο, υψηλής ποιότητας πρεσάρισμα χάρη στον ενσωματωμένο μηχανισμό (απασφαλίζει με το τέλος του κύκλου) ελάχιστη μυϊκή προσπάθεια χάρη στην βέλτιστη μετάδοση δύναμης με υπομόχλιο με κόφτη και απογυμνωτή για πλακέ τηλεφωνικά καλώδια μήκους 6 και 12 mm με συμπληρωματικό εξάρτημα για την απογύμνωση στρογγυλών καλωδίων ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι
21	ΠΡΕΣΑ RJ45/RJ11	2	41,30 €	82,60 €	
22	ΦΑΚΟΣ	1	23,60 €	23,60 €	Τυπου Cree led >=700 lumen με επαναφορτ. Μπαταριες 3.6v και φορτιστη
23	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ	2	3,54 €	7,08 €	5 ΜΕΤΡΩΝ
24	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ	4	8,26 €	33,04 €	Μπάρα τοποθέτησης μεταλλικών αντικειμένων(εργαλείων,μαχαριών,κλπ). Μπάρα αλουμινίου με μαγνήτη Μήκος 50 εκ.
25	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	2	35,40 €	70,80 €	ΣΕΤ ΜΕ 5 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΑΕΦ. 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35 mm ΑΕΦΡ. 00 x 35 Διαστάσεις θηκης 178 x 91 x 25 mm.+/-5% Βάρος: 0,170 kg+/-5% Εγγύηση κατεσκευαστη
26	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 12ΤΜΧ	3	76,70 €	230,10 €	Η συλλογή περιλαμβάνει 1 κατσαβίδι εγκοπής AN 2,5 x 75 1 κατσαβίδι εγκοπής AN 4 x 100 1 κατσαβίδι εγκοπής AN 5,5 x 125 1 κατσαβίδι εγκοπής ANF 6,5 x 150 1 κατσαβίδι εγκοπής 1000V A 3,5 x 100VE 1 κατσαβίδι εγκοπής 1000V A 5,5 x 125VE 1 κατσαβίδι σταυρού ANP 0 x 75 1 κατσαβίδι σταυρού ANP 1 x 100 1 κατσαβίδι σταυρού ANP 2 x 125 1 κατσαβίδι σταυρού AND 1 x 100 1 κατσαβίδι σταυρού AND 2 x 125 1 κατσαβίδι σταυρού 1000V AD 1 x 100 VE Παραδίδεται σε χάρτινη συσκευασία Εγγύηση κατεσκευαστη Βάρος: 1,512 kg+/-5%

					<p>ΤΕΧΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ</p> <p>Τοσεπτεριλαμβάνει:</p> <p>1 πλαγιοκοφτης 115 mm 1 κοφτης 115 mm 1 πενσα 115 mm 1 μυτοτσιμπίδο 150 mm</p> <p>Αντισταση επιφανειας 10.9 Ohm, συμφωναμε ESD Εγγύηση κατασκευαστη</p>
27	ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	1	92,04 €	92,04 €	
28	ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ	3	69,62 €	208,86 €	<p>Η συλλογή περιλαμβάνει</p> <p>1 Γκαζοτανάλια 1 Πένσα 1 Πλαγιοκόφτη Εγγύηση κατασκευαστη Βάρος: 0,900 kg (+/-5%) Εγγύηση κατασκευαστη</p>
29	ΜΥΤΟΣΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ	3	25,96 €	77,88 €	<p>Μυτοσίμπίδο στραβό 200mm</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά : ελαστικές μύτες ακριβείας ημιστρόγγυλες, μεγάλες, μυτερές συγκλίνουσες σιαγόνες με κόψεις (σκληρότητα περίπου 61 HRC) βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι</p>
30	ΜΥΤΟΣΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ	3	17,70 €	53,10 €	<p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Μυτοσίμπίδο ίσιο 160mm μυτερά ράμφη επιφάνειες συγκράτησης με γραμμώσεις κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσουχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι</p>
31	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ	20	1,18 €	23,60 €	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 19mmx20m ΜΑΥΡΗ
32	ΦΑΛΤΣΕΤΑ	2	11,80 €	23,60 €	<p>Μεταλλικό σώμα Μαλακή λαβή Αποθήκευση ανταλλακτικής λάμας Κλιπ ζώνης για άνετη μεταφορά</p>
33	ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΙΚΡΗ	1	23,60 €	23,60 €	<p>Μέγγενη πολλαπλών γωνιών με άνοιγμα 75mm Ικανότητα σύσφιξης (mm) : 75 Ικανότητα σύσφιξης (ίντσες) : 3 Δύναμη σύσφιξης (kg) : 25</p>
34	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ	1	23,60 €	23,60 €	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΤΡΟΦΕΙΟ 3Χ2.5 20m
35	ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	1	9,44 €	9,44 €	<p>Φωτιζόμενος μεγεθυντικός φακός κεφαλής με πλαστικό λουράκι που αλλάζει μέγεθος. Φωτισμό με λυχνία. Δυνατότητα επιλογής ή συνδυασμού φακών για διαφορετικά zoom x1.8, x2.6x,x5.8</p>

36	ΣΦΥΡΙ	1	5,90 €	5,90 €	Με λαβή fiberglass που απορροφά κραδασμούς & δονήσεις Πληρως σφυρηλατημενη κεφαλή με θερμική επεξεργασία Λαβή σε σχήμα ρομβού
37	ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ	1	5,90 €	5,90 €	Μήκος λάμας: 300 mm Αριθμός δοντιών / ίντσα: 24 Μέγιστη ικανότητα κοπής: 95 mm ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στρογγυλή λαβή και τοξοειδές πλαίσιο από στιλβωμένο ατσάλι κίτρινης απόχρωσης με ορθογωνική διατομή Βιδωμένη λαβή από συνθετικό υλικό Τέντωμα της λάμας με πεταλούδα Ρυθμιζόμενη λάμα, 4 θέσεις για οριζόντια και κάθετη κοπή Διατίθεται με μία λάμα standard HSS Moly
38	ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΥΓΩΝΑ	1	23,60 €	23,60 €	Σετ μετρικά γερμανοπολύγωνα κλειδιά 13 τεμαχίων Από χάλυβα με ενίσχυση χρωμίου-βαναδίου (Cr-V) Συνοδεύεται από πλαστική ανοιχτή θήκη αποθήκευσης Μεγέθη που περιέχονται στο σετ: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19&20mm
39	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΠΛΟ	1	9,44 €	9,44 €	Γαλλικό κλειδί 150mm από σφυρηλατημένο ατσάλι. Σκληρυμένα, βαμμένα, στιλβωμένα και επιχρωμιωμένα άκρα. Αμερικανικού τύπου.
40	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ	1	23,60 €	23,60 €	Γαλλικό κλειδί καστανίας 300mm από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου, τελείωμα από νικέλιο και χρώμιο, μηχανισμό ρύθμισης Knurl και αρίθμηση χαραγμένη με Laser, τύπου SAE & μετρικό
41	ΚΑΛΛΙ	2	11,80 €	23,60 €	ΚΑΣΙΤΕΡΟΚΟΛΛΗΣΗ LEAD FREE 100GR 1MM
42	ΠΑΣΤΑ ΚΟΛΗΣΗΣ	2	2,36 €	4,72 €	ΠΑΣΤΑ ΣΟΛΝΤΕΡΙΝΗ 100GR
43	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	12	5,90 €	70,80 €	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΟΛΛΑ 2x 9/3, 2x 12/4, 2x 18/6, 2x18/9, 2x 25/10, 2x 32/12
44	ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 7MM	200	0,17 €	33,04 €	σιλικόνη 7mm >=10cm για το πιστόλι καυτής κόλλας
45	ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11MM	100	0,28 €	28,32 €	σιλικόνη 11mm >=30cm για το πιστόλι καυτής κόλλας
46	ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ	3	9,44 €	28,32 €	Σπρέϊ αντισκουριακό γενικής χρήσης Διπλό σύστημα ψεκασμού με ενσωματωμένο σωληνάκι που δεν χάνεται. Συσκευασία 450ml
47	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ	1	15,34 €	15,34 €	Τρυπάνια HSS κοβαλτίου Inox, σετ 13τεμ, 1,5-6,5mm
48	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ	1	5,90 €	5,90 €	Τρυπάνια,Τεμαχια 8: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Καταλληλα για τοιχοποιία, τουβλα, τσιμεντο
49	ΠΙΝΕΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	5	2,36 €	11,80 €	φαρδος 3 εκατοστά

50	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	1	106,20 €	106,20 €	Τάση εισόδου: 110/230V AC 50/60Hz επιλεγόμενη Τάση εξόδου: 0-30V D.C Ρεύμα εξόδου: 0-5A Ενδείξεις LCD, V/I Προστασία υπερφόρτωσης-υπερθέρμανσης
51	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ GEL/VRLA	1	82,60 €	82,60 €	Τάση ρεύματος 230v – 50 Hz , Ονομαστική τάση εξόδου 12 V d.c., Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 10A, Ρεύμα φόρτισης 0-10A Δυνατότητες: Μικροπεξεργαστής για ελεγχόμενη αυτόματη φόρτιση, σύστημα διάγνωσης λαθών, διακόπτης πίεσης on/off, διακόπτης πίεσης για 12 Vd.c., έξοδο on/off με ένδειξη LED, Δείκτης LED για ρεύμα, για τάση, για μπαταρία φορτισμένη, για μπαταρία που φορτίζεται, για βλάβες, διακόπτης πίεσης για έλεγχο της τάσης της μπαταρίας τη δεδομένη στιγμή, καλώδια σύνδεσης με δυνατές τσιμπίδες, ένδειξη βλαβών σε τριψήφια οθόνη LED, ηλεκτρονική ασφάλεια από υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα και λάθος πολικότητας. ασφάλεια για να προστατευτεί για οποιαδήποτε λάθος χειρισμό
52	ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ	1	94,40 €	94,40 €	1/2" Καστάνια με λαβή δύο υλικών Καρυδάκια 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 χιλ. Καρυδάκια για μπουζί 16-21 χιλ.Μπάρα προέκτασης 5" Μπάρα προέκτασης 10" + 3/8" 1/2" Μαγνητικός αντάπτορας Σύνδεση 1/4" Καστάνια με λαβή δύο υλικών Καρυδάκια 6 σημείων 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 χιλ. Βαθιά καρυδάκια 6 σημείων 8-10-13 χιλ. Μπάρα προέκτασης 4" Μπάρα προέκτασης 10" + 3/8" 1/2" Μαγνητικός αντάπτορας Σύνδεση Υποδοχέας για μύτες Συρόμενη μπάρα T 1/4" Μαγνητικός προσαρμογέας λαβής δύο υλικών 31 μύτες 25 χιλ. - Εξάγωνες: 3-4-5-6-8mm, Ίσιες: 4-4.5-5-5.5-6-6.5-8mm, Phillips: 0-1-2-3, Pozidriv: 1-2-3, Torx: 10-15-20-25-30-40, Κρούσης Torx: 10-15-20-25-30-40.
53	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	1	49,56 €	49,56 €	Μέγιστο βάρος μεταφοράς: >=150 kg. Επιφάνεια: 723x473 mm. Ύψος: 820 mm.
54	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	2	82,60 €	165,20 €	ικανότητα φορτίου >=90Kgr
55	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΡΟΔΕΣ	1	118,00 €	118,00 €	ικανότητα φορτίου >=250Kgr
56	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΜΑΤΩΣΗΣ	3	11,80 €	35,40 €	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΜΑΤΩΣΗΣ-ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΡΕΓΚΛΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ KRONE

57	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 6, 300 M	1	118,00 €	118,00 €	UTP cat 6, 300 m
58	ΦΙΣ RJ45	500	0,12 €	59,00 €	πλαστικο φικ τυπου RJ45
59	ΦΙΣ RJ11	500	0,12 €	59,00 €	πλαστικο φικ τυπου RJ11
60	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	200	0,12 €	23,60 €	Μηκος 30cm
61	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	30	1,18 €	35,40 €	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
62	ΜΕΤΡΗΤΗΣ LF/HF	1	230,10 €	230,10 €	AC Magnetic Fields: (3-axis; shows true magnitude) Frequency Range: 40 Hz – 100 KHz (see frequency weighting) Accuracy @ 60 Hz (50 Hz): +/- 20% of reading Range/Min. Readable Field (@ 60 Hz or 50 Hz): 100 milligauss / 0.2 milligauss Standard Version Frequency Weighting: *Sensitivity is proportional to frequency from 40 Hz to 500 Hz; flat from 500 Hz to 2000 Hz *Sensitivity is inversely proportional to frequency from 2K Hz to 100K Hz Flat Frequency Version: +/- 20% from 50 Hz to 500 Hz; sensitivity is proportional to the inverse of frequency above 500 Hz AC Electric Fields: (3-axis; however, note that E-field is affected by the body position) Frequency Range: 40 Hz – 100 K Hz (see frequency weighting) Accuracy @ 60 Hz (50 Hz): +/- 30% of reading Range/Min. Readable Field: 1000 V/m / 5 V/m (Original Version: 100 KV/m / 0.5 KV/m) Radio/Microwave: Frequency Range: 0.1 MHz – 2500 MHz (2.56 GHz) Range/Min. Readable Field: 1 KV per m / 10V per m Accuracy: + 30 % - 25 % Meter Size: 5.0 x 2.6 x 2.4 in (129 x 67 x 62 mm) Weight: 8 oz Battery: 9 volt alkaline (~ 40 hour life) / "Low Battery" indicator
63	ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ	3	23,60 €	70,80 €	Θερμοαγωγιμη παστα >=10g - Χρώμα: Ασημί
64	ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS MAX	1	483,80 €	483,80 €	Ισχύς εισόδου: 1150 Watts Αποδιδόμενη ισχύς: 690 Watt Ταχύτητα φορτίου: 140-280 m/min Κρούσεις ανά Λεπτό: 1330-2660 bpm Κρουστική Ενέργεια: 1-10 J Τύπος τσοκ: SDS-Max Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]: 45 mm Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]: 65 mm Μέγ. ικανότητα διάτρησης [τρυπάνι πυρήνα]: 100 mm Βάρος: 6.2 kg+/-5% Μήκος: 460 mm Ύψος: 243 mm Κραδασμός χειρός / βραχίονα: 19.0 m/s ² Ασάφεια Κ 1 (κραδασμοί): 2.0 m/s ² Πίεση Ήχου: 90.5 dB(A) Ασάφεια Κ 1 (ήχος): 1.9 dB(A) Ακουστική Πίεση: 103.5 dB(A)

					Ασάφεια Κ 2 (ήχος): 1.9 dB(A)
65	ΔΡΑΠΑΝΟ SDS PLUS	1	153,40 €	153,40 €	<p>Ισχύς εισόδου 650 Watts Αποδιδόμενη ισχύς 300 Watt Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1550 στρ./λεπτό Κρούσεις ανά Λεπτό 0-4550 . Κρουστική Ενέργεια 2.4 Joule Τύπος τσοκ SDS-Plus Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30 χιλ. Μέγ. ικανότητα Διάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 22 χιλ. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [τρυπάνι πυρήνα] 50 χιλ. Βάρος 2.3 κιλά+/-5% Μήκος 325 χιλ. Υψος 210 χιλ. Κραδασμός χειρός / βραχίονα 11.0 m/s² Ασάφεια Κ 1 (κραδασμοί) 1.7 m/s² Κραδασμοί - Chisel 9.5 m/s² Ασάφεια Κ 2 (Vibration) 1.7 m/s² Κραδασμοί - Μέταλλο 3.0 m/s² Ασάφεια Κ 3 (Vibration) 1.5 m/s² Πίεση Ήχου 89 dB(A) Ασάφεια Κ 1 (ήχος) 3.0 dB(A) Ακουστική Πίεση 100 dB(A) Ασάφεια Κ 2 (ήχος) 3.3 dB(A)</p>
66	ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	1	1.098,58 €	1.098,58 €	<p>Οι δυνατότητές του είναι οι ακόλουθες: Μετρήσεις ελέγχου ασφάλειας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, σύμφωνα με τη ΝΕΑ Υ.Δ. Ε Μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους και της αντίστασης σημειακής και εκτεταμένης γειώσης Λειτουργίες - Μετρήσεις Δοκιμή συνέχειας ισοδυναμικών συνδέσεων με ρεύμα >200mA Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με 50v,100v,250v,500v,1000vdc Μέτρηση χρόνου απόκρισης προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ) Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ) Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος (L-L.) (L-N) (L-PE) Υπολογισμός τάσης επαφής κατά τη λειτουργία του διαφορικού ρεύματος Υπολογισμός αναμενόμενου ρεύματος βραχυκυκλώματος Έλεγχος πολικότητας και εύρεση φάσεων Συχνότητα Προσεγγιστική μέτρηση τιμής αντίστασης γειώσης χωρίς τη χρήση βοηθητικών ράβδων Μέτρηση τιμής εκτεταμένης και σημειακής τιμής αντίστασης γειώσης Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους Πρότυπα: EN 61008, EN 61326-1, EN 61557, EN 61010-1, ΕΛΟΤ HD384</p>

					<p>Μέγγερη για βαριές εργασίες. Ανθεκτική κατασκευή από χυτοσίδηρο. Το κυλινδρικό σπείρωμα εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και μεγάλη διαρκεια ζωής. Η βάση βιδώνεται σε πάγκο εργασίας για σταθερότητα. Η βάση περιστρέφεται και κλειδώνει για καλύτερη προσαρμογή. Επιχρωμίωση για προστασία απο διάβρωση. Πλάτος σιαγώνων 150mm.</p>
67	ΜΕΓΓΕΡΗ ΜΕΓΑΛΗ	2	90,86 €	181,72 €	
68	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	1	136,88 €	136,88 €	<p>CLAMP TESTER 1000A</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC Current 41.99 to 1000 A, 3 ranges • DC Voltage 419.9 mV to 600 V, 5 ranges, • AC Voltage 4.199 V to 600 V, 4 ranges • Resistance 419.9 Ω to 41.99 MΩ, 6 ranges, • Other function Continuity, Data hold, Auto power save, Drop proof from a height of 1 meter • Display LCD, max. 4199 dgt. • Power supply Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Continuous use 150 hours • Core jaw dia φ 33 mm • Dimensions, mass 57 mm W × 175 mm H × 16 mm D, 100 g • Supplied accessories TEST LEAD L9208 ×1, CARRYING CASE 9398 ×1, Instruction Manual ×1
69	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	1	100,30 €	100,30 €	<p>Σκούπα πολλαπλών εφαρμογών με ισχυρό μοτέρ 1400W</p> <ul style="list-style-type: none"> · Χωρητικότητα κάδου : 17lt · Μήκος καλωδίου : 4m · Πλάτος εξαρτημάτων : 35cm · Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2m, 35mm · 2 x 0.5 m, 2 Pieces, 0.5 m, 35 mm · Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, Clips with 2 rubber and 2 brush inserts · · Εξάρτημα δύσκολων σημείων · Φυσίγγιο φίλτρου, Standard · Σακούλα : 1 τμχ · Λειτουργία φυσητήρα · Μπάρα προφυλακτήρα · Θέση στάθμευσης · Αποθήκευση των εξαρτημάτων στη συσκευή · Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ) cm : 39 x 34 x 52.5+/-5% · Βάρος προϊόντος : 5.8kg +/- 10%

					<p>Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm)280 x 242 x 783+/-5%</p> <p>Εγκατεστημένη ισχύς (kW)1,4</p> <p>Πίεση (bar/MPa)20-110/2-11</p> <p>Παροχή (l/h)360</p> <p>Συχνότητα (Hz)50-60</p> <p>Βάρος χωρίς εξαρτήματα (kg)4,8+/-5%</p> <p>Τάση (V)220-240</p> <p>Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)40</p> <p>Στάνταρντ εξαρτήματα</p> <p>Ανάπτορας για μάνικα κήπου Α3/4"</p> <p>Τούρμπο μπεκ</p> <p>Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης</p> <p>Σωλήνας υψηλής πίεσης, 4 m</p> <p>Κάνη με σκανδάλη</p> <p>Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος</p>
70	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ	1	118,00 €	118,00 €	
71	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	1	82,60 €	82,60 €	Κάσα Μανομέτρων R410a Αλουμινίου Με Λάστιχα 900mm & Adapter
72	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ	1	59,48€	59,48 €	<p>Measurement range: -50 to 200°C / -58 to 392°F</p> <p>Accuracy:</p> <p>±1°C between -19.9 to 119.9°C</p> <p>±2°C between 120 to 199.9°C</p> <p>otherwise ±3°C</p> <p>±1.8°F between -3.8 to 183.8°F</p> <p>±3.6°F between 248 to 391.8°F</p> <p>otherwise ±5.4°F</p> <p>Display resolution: 0.1° over full range</p> <p>Alarm resolution: 1° over full range</p> <p>Sampling rate: 1 second</p> <p>Battery: Requires one 1.5 volt size AAA/UM4 or equivalent (included)</p> <p>Ambient temperature: 0 to 50°C / 32 to 122°F</p>
73	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ	1	165,20 €	165,20 €	Υδραυλικός Εκτονωτής Με Καστάνια & Κόφτη Για Χαλκοσωλήνες 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1-1/8"
	ΣΥΝΟΛΑ			6.394,00 €	

Ρόδος, 21-11-2014
Θεολόγος Τσιγάρος
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών
της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Παραπομπή σε Τεχνικό φυλλάδιο προαιρετικά)
1	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ	1	<p>Basic Functions Range Best Accuracy DC Voltage 200mV/2V/20V/200V/1000V (0.05%+3) AC Voltage 2V/20V/200V/750V (0.5%+10) DC Current 2mA/20mA/200mA/20A (0.5%+5) AC Current 20mA/200mA/20A (0.8%+10) Resistance 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW (0.3%+1) Capacitance 2nF/20nF/2mF/20mF (2.5%+5) Temperature (°C) -40°C ~ 1000°C (1%+30) Frequency 20kHz (1.5%+5)</p> <p>Special Functions Diode Continuity Buzzer Data Hold Display Backlight Auto Sensor Full Icon Display Sleep Mode Low Battery Display Input Impedance for DC Voltage Measurement Around 10MW Max. Display 19999</p> <p>GENERAL CHARACTERISTICS Power 9V Battery (6F22) LCD Size 59 x 25mm Product Net Weight 275g +/-5% Product Size 165 x 80 x 38.3mm +/-5%</p>		
2	ΚΑΠΑΣΙΤΟΜΕΤΡΟ	1	<p>Basic Functions Range Best Accuracy Resistance 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW (0.8%+1) Capacitance 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/600mF (1%+5) Inductance 2mH/20mH/200mH/2H/20H (2%+8)</p> <p>Special Functions Diode Continuity Buzzer Transistor Low Battery Display</p>		

			<p>Max. Display 1999 Power 9V Battery (6F22) LCD Size 61 x 32 mm Product Net Weight 312g+/-5%</p>		
3	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	1	<p>Επαγγελματικό πιστόλι θερμού αέρα 2000W με ρύθμιση θερμότητας από 50-600°C και 2 ταχύτητες ροής αέρα (300 & 550 λίτρα ανά λεπτό)</p> <p>Διπλή προστασία σβησίματος εργαλείου για παράταση ζωής Λαστιχένια λαβή 8 εξαρτήματα Καλώδιο μήκους 4 μέτρων</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ισχύς 2000W Ρυθμίσεις θερμότητας 2 Εύρος θερμοκρασίας 50-450 / 70-600°C Ροή αέρα 300 / 550 l/min</p> <p>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γυάλινο ακροφύσιο προστασίας Κώνος Μακρύ ακροφύσιο Ξύστρα 500mm Λαβή ξύστρας Κεφαλή ξύστρας πολλαπλών όψεων Τριγωνική κεφαλή ξύστρας 4μ καλώδιο Κασετίνα</p>		
4	ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ	2	<p>Κολλητήρι χειρός Μύτη με επικάλυψη νικελίου 2.0mm. Τάση λειτουργίας 220V AC. 15W</p>		
5	ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ	1	<p>Σταθμός κόλλησης με έλεγχο θερμοκρασίας, ρύθμιση θερμοκρασίας 200 έως 450ο C, ισχύς 40W, μύτη 2mm επικαλυμμένη με νικέλιο</p>		
6	ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΠΙΣΤΟΛΙ	1	<p>Κολλητήρι τύπου «πιστόλι» 100W, μύτη χαλκού</p>		
7	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1	<p>Φορτιστής μπαταριών φορτίζει όλες τις μπαταρίες τύπου : 192597-4 NiCd, NiMh έως και τα 14.4V</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά : * Τάση : 7.2V-14.4V Volt * Συμβατότητα με μπαταρίες τύπου : 192597-4 NiCd, NiMh * Περιεχει μια μπαταρια 192597-4 Ni-Cd 12V 2.0Ah IEC 6195-2 standards 12V</p>		

8	ΔΡΑΠΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	<p>Δράπανο κρουστικό Αναστροφικό. (δεξιόστροφη / αριστερόστροφη περιστροφή) 2 επιλογές λειτουργίας: Περιστροφή / Περιστροφή με κρούση. Ηλεκτρονική σκανδάλη. (Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας)</p> <p>αντιολισθητική χειρολαβή με επένδυση από καουτσούκ Δυνατότητα συνεχούς χρήσεως με κουμπί μπλοκαρίσματος σκανδάλης. Πλαϊνή χειρολαβή περιστρεφόμενη (360ο) με υποδοχή οδηγού βάρους. Αυτόματο τσόκ 13mm.</p> <p>Κρούσεις ανά λεπτό (brm) : 44800 Κρουστικό : ΝΑΙ Μέγιστη ικανότητα διάτρησης Μπετόν (mm) : 16 Μέγιστη ικανότητα Διάτρησης Ξύλου (mm) : 30 Μέγιστη ικανότητα Διάτρησης Χάλυβα (mm) : 13</p> <p>Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο (rpm) : 2800 Τύπος Τσοκ : Αυτόματο 13mm Βάρος: 1,7 kg+/-5% Μήκος: 303 mm+/-5% Ισχύς Εισόδου: 650 Watt</p>		
9	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΣΤΥΛΟ	<p>Ψηφιακό πολόμετρο Probe . Διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD διαστάσεων 23x12mm και ενδεικτικά led για την τάση με κλίμακα 12/24/50/120/230/400/690V. Κατάλληλο για μέτρηση συνεχούς τάσης 12V, με ένδειξη LED ή μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης με ένδειξη στο LCD Display και ένδειξη LED. Μέτρηση αντίστασης μέχρι και 1000KΩ και μέτρηση συνέχειας με ηχητική ειδοποίηση Buzzer και ταυτόχρονη ένδειξη LED. Διαθέτει φακό στην πρόσοψη, και μπορεί και κάνει ανίχνευση πολικότητας, αυτόματης κλίμακας (Auto Range), διαθέτει face rotation test 50-60Hz καθώς και εύρεση βραχυκυκλώματος. Διαστάσεις 275x51x30mm+/-5%. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA (περιλαμβάνονται). Voltage LED Steps (AC/D) 12V: between 0 to 12V LED will illuminate 24V: between 19V ± 2V LED will illuminate 50V: between 48V ± 6V LED will illuminate 120V: between 110V ± 20V LED will illuminate 230V: between 200V ± 20V LED will illuminate 400V: between 340V ± 30V LED will illuminate 690V: between 520V ± 30V LED will illuminate Continuity Test Range 0 to 100kΩ. The continuity LED will illuminate and buzzer will sound. Phase Rotation Test 50Hz to 60Hz Range Selection Automatic Polarity Detection Positive & Negative Low Battery Display Short circuit two leads, LED and beeper do not on that means</p>		

			<p>the battery is low Torch Single Lead (L2) Voltage</p> <p>50Hz to 400Hz Short Circuit Detection LCD display (AC/DC) 24V to 690V: ±(3%+5)</p>		
10	PSU MULTI LAPTOP	1	<p>Κύρια Χαρακτηριστικά</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πολύ-λειτουργικό universal τροφοδοτικό για notebook 125 Watt για οικιακή χρήση, με ενσωματωμένη θύρα USB για φόρτιση iPod ή κινητού τηλεφώνου - Αυτόματη ρύθμιση τάσης: Επιλέγει αυτόματα την σωστή ισχύ εξόδου που χρειάζεται το notebook σας, χωρίς να κάνετε τίποτα. Ασφαλής και απλή χρήση - Διαθέτει 10 διαφορετικά βύσματα (tips), ώστε να είναι συμβατό με τα περισσότερα μοντέλα που κυκλοφορούν - Τάση εξόδου: 12-22 Volt DC (Αυτόματη ρύθμιση) -USB 5V - Προστασία υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος και υπερθέρμανσης - Υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης - Συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς για την αποθήκευση των βυσμάτων <p>Περιεχόμενα συσκευασίας</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τροφοδοτικό - Καλώδιο τροφοδοσίας - 10 ανταλλακτικά βύσματα - Θήκη μεταφοράς - Οδηγίες χρήσης <p>Συμβατά brands</p> <p>Acer Fujitsu PackardBell Asus HP Samsung Compaq IBM Sony Dell Lenovo Toshiba</p>		
11	MOPHTERBOARD TESTER PCI	1	<p>Καρταελεγχουμητρικης πλακετας H/Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 ψηφίων - PCIslot - Plug-and-play 		
12	MOPHTERBOARD TESTER USB	1	<p>ΣτικελεγχουμητρικηπλακεταςH/Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4ψηφίων - USBslot - Plug-and-play 		

13	ETHERNET TESTER	1	<p>Tests 1-, 2-, 3-, or 4-pair cable Automatic Power Down Tests T568A, T568B, USOC, TP-PMD 10BASE-T & Token Ring LCD screen. FIND function</p>		
14	PSU TESTER	1	<p>Tester για τον έλεγχο λειτουργίας τροφοδοτικών (20-24pin) με LCD οθόνη ενδείξεων. Ελέγχει τις εξόδους 4pin, 6pin, 8pin, 4pin (HDD και FDD), s-ata και pci-express. Η ακρίβεια της μέτρησης είναι της τάξεως των $\pm 0.1V$, και ταυτόχρονα ειδοποιεί με ηχητικό σήμα στην περίπτωση χαμηλής ή πολύ υψηλής τάσης.</p>		
15	USB HDD ADAPTER	1	<p>Καλωδιο USB 3.0 σε SATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συμβατο 2.5/3.5 IDE and SATA HDDs • Συμβατο SATA, SATA II • Συμβατο USB 2.0 & USB 3 		
16	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ	1	<p>Πολυλειτουργικός φυσητήρας και απορροφητήρας. Ισχύς $\geq 600W$ Ισχυρός κινητήρας για δύο λειτουργίες, φύσημα και αναρρόφηση. Ρυθμιζόμενες στροφές. Με σακουλα αναρρόφησης & Σπирαλ σωληνα με ακροφυσιο</p>		
17	ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΙΚΡΟ	1	<p>Προβλεπόμενη ονομαστική ισχύς : 175 W Τάση : 230 V Βάρος : 0,66 kg \pm 5% Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 5.000 - 35.000 στροφές/λεπτό</p> <p>Το σετ συμπεριλαμβάνει το εξάρτημα εύκαμπτου άξονα Μαζί με το εξάρτημα εύκαμπτου άξονα, το σετ περιλαμβάνει 45 γνήσια εξαρτήματα</p>		
18	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	1	<p>Οθόνη LCD που προβάλλει όλες τις ενδείξεις του ανιχνευτή Ανίχνευση ξύλου ή μετάλλου σε βάθος έως και 19mm Ανίχνευση εναλλασσόμενου ρεύματος σε βάθος έως και 51mm Τεχνολογία για εντοπισμό του κέντρου των μεταλλικών αντικειμένων(π.χ. βίδες, καρφιά) Αυλάκι για σημάδεμα με μολύβι στο πάνω μέρος του εργαλείου Λειτουργεί με μία μπαταρία 9V</p>		
19	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	1	<p>Θερμόμετρο υπερέθρων με laser -50°C έως 500°C</p>		
20	ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	3	<p>ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 12 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Κουτί αποθήκευσης Ιταλίας με 12 συρτάρια Διαστάσεις: 382x148x230 \pm 5% Εγγύηση: 1 χρόνος επίσημης αντιπροσωπείας Προέλευση: Ιταλία</p>		

21	ΠΡΕΣΑ RJ45/RJ11	2	Ειδική επαγγελματική πρέσα τοποθέτησης τηλεφωνικών & δικτυακών βυσμάτων σε καλώδια επαγγελματικό εργαλείο για την κοπή και την απογύμνωση πλακέ τηλεφωνικού καλωδίου για το πρεσάρισμα ακροδεκτών τηλεφωνίας 6- και 8- οδών τύπου RJ 11/12 (πλάτος 9.65 mm) και τύπου RJ 45 (πλάτος 11.68 mm) παράλληλο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας επαναλαμβανόμενο, υψηλής ποιότητας πρεσάρισμα χάρη στον ενσωματωμένο μηχανισμό (ασφαλίζει με το τέλος του κύκλου) ελάχιστη μυϊκή προσπάθεια χάρη στην βέλτιστη μετάδοση δύναμης με υπομόχλιο με κόφτη και απογυμνωτή για πλακέ τηλεφωνικά καλώδια μήκους 6 και 12 mm με συμπληρωματικό εξάρτημα για την απογύμνωση στρογγυλών καλωδίων ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι		
22	ΦΑΚΟΣ	1	Τυπου Cree led >=700 lumen με επαναφορτ. Μπαταριες 3.6v και φορτιστη		
23	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ	2	5 ΜΕΤΡΩΝ		
24	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ	4	Μπάρα τοποθέτησης μεταλλικών αντικειμένων(εργαλείων,μαχαριών,κλπ). Μπάρα αλουμινίου με μαγνήτη Μήκος 50 εκ.		
25	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	2	ΣΕΤ ΜΕ 5 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΑΕΦ. 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35 mm ΑΕΦΡ. 00 x 35 Διαστάσεις θηκης 178 x 91 x 25 mm.+/-5% Βάρος: 0,170 kg+/-5% Εγγύηση κατεσκευαστη		
26	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 12ΤΜΧ	3	Η συλλογή περιλαμβάνει 1 κατσαβίδι εγκοπής AN 2,5 x 75 1 κατσαβίδι εγκοπής AN 4 x 100 1 κατσαβίδι εγκοπής AN 5,5 x 125 1 κατσαβίδι εγκοπής ANF 6,5 x 150 1 κατσαβίδι εγκοπής 1000V A 3,5 x 100VE 1 κατσαβίδι εγκοπής 1000V A 5,5 x 125VE 1 κατσαβίδι σταυρού ANP 0 x 75 1 κατσαβίδι σταυρού ANP 1 x 100 1 κατσαβίδι σταυρού ANP 2 x 125 1 κατσαβίδι σταυρού AND 1 x 100 1 κατσαβίδι σταυρού AND 2 x 125 1 κατσαβίδι σταυρού 1000V AD 1 x 100 VE Παραδίδεται σε χάρτινη συσκευασία Εγγύηση κατεσκευαστη Βάρος: 1,512 kg+/-5%		

27	ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	1	<p>ΤΕΧΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοσεπεριλαμβανει:</p> <p>1 πλαγιοκοφτης 115 mm 1 κοφτης 115 mm 1 πενσα 115 mm 1 μυτοσιμπιδο 150 mm</p> <p>Αντιστασηεπιφανειας 10.9 Ohm, συμφωναμεESD Εγγύηση κατεσκευαστη</p>		
28	ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ	3	<p>Η συλλογή περιλαμβάνει 1 Γκαζοτανάλια 1 Πένσα 1 Πλαγιοκόφτη Εγγύηση κατασκευαστη Βάρος: 0,900 kg (+/-5%) Εγγύηση κατεσκευαστη</p>		
29	ΜΥΤΟΣΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ	3	<p>Μυτοσίμπιδο στραβό 200mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά : ελαστικές μύτες ακριβείας ημιστρόγγυλες, μεγάλες, μυτερές συγκλίνουσες σιαγόνες με κόψεις (σκληρότητα περίπου 61 HRC) βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι</p>		
30	ΜΥΤΟΣΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ	3	<p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Μυτοσίμπιδο ίσιο 160mm μυτερά ράμφη επιφάνειες συγκράτησης με γραμμώσεις κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσουχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι</p>		
31	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ	20	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 19mmx20m ΜΑΥΡΗ		
32	ΦΑΛΤΣΕΤΑ	2	<p>Μεταλλικό σώμα Μαλακή λαβή Αποθήκευση ανταλλακτικής λάμας Κλιπ ζώνης για άνετη μεταφορά</p>		
33	ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΙΚΡΗ	1	<p>Μέγγενη πολλαπλών γωνιών με άνοιγμα 75mm Ικανότητα σύσφιξης (mm) : 75 Ικανότητα σύσφιξης (ίντσες) : 3 Δύναμη σύσφιξης (kg) : 25</p>		
34	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ	1	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΤΡΟΦΕΙΟ 3Χ2.5 20m		
35	ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	1	<p>Φωτιζόμενος μεγεθυντικός φακός καφαλής με πλαστικό λουράκι που αλλάζει μέγεθος. Φωτισμό με λυχνία. Δυνατότητα επιλογής ή συνδυασμού φακών για διαφορετικά zoom x1.8, x2.6,x5.8</p>		

36	ΣΦΥΡΙ	1	Με λαβή fiberglass που απορροφά κραδασμούς & δονήσεις Πληρως σφυρηλατημένη κεφαλή με θερμική επεξεργασία Λαβή σε σχήμα ρομβού		
37	ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ	1	Μήκος λάμας: 300 mm Αριθμός δοντιών / ίντσα: 24 Μέγιστη ικανότητα κοπής: 95 mm ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στρογγυλή λαβή και τοξοειδές πλαίσιο από στιλβωμένο ατσάλι κίτρινης απόχρωσης με ορθογωνική διατομή Βιδωμένη λαβή από συνθετικό υλικό Τέντωμα της λάμας με πεταλούδα Ρυθμιζόμενη λάμα, 4 θέσεις για οριζόντια και κάθετη κοπή Διατίθεται με μία λάμα standard HSS Moly		
38	ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	1	Σετ μετρικά γερμανοπολύγωνα κλειδιά 13 τεμαχίων Από χάλυβα με ενίσχυση χρωμίου-βαναδίου (Cr-V) Συνοδεύεται από πλαστική ανοιχτή θήκη αποθήκευσης Μεγέθη που περιέχονται στο σετ: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19&20mm		
39	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΠΛΟ	1	Γαλλικό κλειδί 150mm από σφυρηλατημένο ατσάλι. Σκληρυμένα, βαμμένα, στιλβωμένα και επιχρωμιωμένα άκρα. Αμερικανικού τύπου.		
40	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ	1	Γαλλικό κλειδί καστανίας 300mm από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου, τελείωμα από νικέλιο και χρώμιο, μηχανισμό ρύθμισης Knurl και αρίθμηση χαραγμένη με Laser, τύπου SAE & μετρικό		
41	ΚΑΛΑΙ	2	ΚΑΣΙΤΕΡΟΚΟΛΛΗΣΗ LEAD FREE 100GR 1MM		
42	ΠΑΣΤΑ ΚΟΛΗΣΗΣ	2	ΠΑΣΤΑ ΣΟΛΑΝΤΕΡΙΝΗ 100GR		
43	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	12	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΟΛΛΑ 2x 9/3, 2x 12/4, 2x 18/6, 2x18/9, 2x 25/10, 2x 32/12		
44	ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 7ΜΜ	200	σιλικόνη 7mm >=10cm για το πιστόλι καυτής κόλλας		
45	ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11ΜΜ	100	σιλικόνη 11mm >=30cm για το πιστόλι καυτής κόλλας		
46	ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ	3	Σπρέϊ αντισκουριακό γενικής χρήσης Διπλό σύστημα ψεκασμού με ενσωματωμένο σωληνάκι που δεν χάνεται. Συσκευασία 450ml		
47	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ	1	Τρυπάνια HSS κοβαλτίου Inox, σετ 13τεμ, 1,5-6,5mm		
48	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ	1	Τρυπάνια, Τεμαχία 8: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Καταλληλα για τοιχοποιία, τουβλα, τσιμεντο		
49	ΠΙΝΕΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	5	φαρδος 3 εκατοστά		

50	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	1	<p>Τάση εισόδου: 110/230V AC 50/60Hz επιλεγόμενη Τάση εξόδου: 0-30V D.C Ρεύμα εξόδου: 0-5A Ενδείξεις LCD, V/I Προστασία υπερφόρτωσης-υπερθέρμανσης</p>		
51	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ GEL/VRLA	1	<p>Τάση ρεύματος 230v – 50 Hz , Ονομαστική τάση εξόδου 12 V d.c., Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 10A, Ρεύμα φόρτισης 0-10A</p> <p>Δυνατότητες: Μικροεπεξεργαστής για ελεγχόμενη αυτόματη φόρτιση, σύστημα διάγνωσης λαθών, διακόπτης πίεσης on/off, διακόπτης πίεσης για 12 Vd.c., έξοδο on/off με ένδειξη LED, Δείκτης LED για ρεύμα, για τάση, για μπαταρία φορτισμένη, για μπαταρία που φορτίζεται, για βλάβες, διακόπτης πίεσης για έλεγχο της τάσης της μπαταρίας τη δεδομένη στιγμή, καλώδια σύνδεσης με δυνατές τσιμπίδες, ένδειξη βλαβών σε τριψήφια οθόνη LED, ηλεκτρονική ασφάλεια από υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα και λάθος πολικότητας. ασφάλεια για να προστατευτεί για οποιαδήποτε λάθος χειρισμό</p>		
52	ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ	1	<p>1/2" Καστάνια με λαβή δύο υλικών Καρυδάκια 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 χιλ. Καρυδάκια για μπουζί 16-21 χιλ.Μπάρα προέκτασης 5" Μπάρα προέκτασης 10" + 3/8" 1/2" Μαγνητικός αντάπτορας Σύνδεση 1/4" Καστάνια με λαβή δύο υλικών Καρυδάκια 6 σημείων 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 χιλ. Βαθιά καρυδάκια 6 σημείων 8-10-13 χιλ. Μπάρα προέκτασης 4" Μπάρα προέκτασης 10" + 3/8" 1/2" Μαγνητικός αντάπτορας Σύνδεση Υποδοχέας για μύτες Συρόμενη μπάρα T 1/4" Μαγνητικός προσαρμογέας λαβής δύο υλικών 31 μύτες 25 χιλ. - Εξάγωνες: 3-4-5-6-8mm, Ίσιες: 4-4.5-5-5.5-6-6.5-8mm, Phillips: 0-1-2-3, Pozidriv: 1-2-3, Torx: 10-15-20-25-30-40, Κρούσης Torx: 10-15-20-25-30-40.</p>		
53	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	1	<p>Μέγιστο βάρος μεταφοράς: >=150 kg. Επιφάνεια: 723x473 mm. Ύψος: 820 mm.</p>		
54	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	2	ικανότητα φορτίου >=90Kgr		
55	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΡΟΔΕΣ	1	ικανότητα φορτίου >=250Kgr		

56	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΜΑΤΩΣΗΣ	3	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΜΑΤΩΣΗΣ-ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΡΕΓΚΛΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ KRONE		
57	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 6, 300 Μ	1	UTP cat 6, 300 m		
58	ΦΙΣ RJ45	500	πλαστικο φις τυπου RJ45		
59	ΦΙΣ RJ11	500	πλαστικο φις τυπου RJ11		
60	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	200	Μηκος 30cm		
61	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	30	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ		
62	ΜΕΤΡΗΤΗΣ LF/HF	1	<p>AC Magnetic Fields: (3-axis; shows true magnitude) Frequency Range: 40 Hz – 100 KHz (see frequency weighting) Accuracy @ 60 Hz (50 Hz): +/- 20% of reading Range/Min. Readable Field (@ 60 Hz or 50 Hz): 100 milligauss / 0.2 milligauss Standard Version Frequency Weighting: *Sensitivity is proportional to frequency from 40 Hz to 500 Hz; flat from 500 Hz to 2000 Hz *Sensitivity is inversely proportional to frequency from 2K Hz to 100K Hz Flat Frequency Version: +/- 20% from 50 Hz to 500 Hz; sensitivity is proportional to the inverse of frequency above 500 Hz AC Electric Fields: (3-axis; however, note that E-field is affected by the body position) Frequency Range: 40 Hz – 100 K Hz (see frequency weighting) Accuracy @ 60 Hz (50 Hz): +/- 30% of reading Range/Min. Readable Field: 1000 V/m / 5 V/m (Original Version: 100 KV/m / 0.5 KV/m) Radio/Microwave: Frequency Range: 0.1 MHz – 2500 MHz (2.56 GHz) Range/Min. Readable Field: 1 KV per m / 10V per m Accuracy: + 30 % - 25 % Meter Size: 5.0 x 2.6 x 2.4 in (129 x 67 x 62 mm) Weight: 8 oz Battery: 9 volt alkaline (~ 40 hour life) / "Low Battery" indicator</p>		
63	ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ	3	<p>Θερμοαγωγιμη παστα >=10g - Χρώμα: Ασημί</p>		
64	ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS MAX	1	<p>Ισχύς εισόδου: 1150 Watts Αποδιδόμενη ισχύς: 690 Watt Ταχύτητα φορτίου: 140-280 m/min Κρούσεις ανά Λεπτό: 1330-2660 bpm Κρουστική Ενέργεια: 1-10 J Τύπος τσοκ: SDS-Max Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν]: 45 mm Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι]: 65 mm Μέγ. ικανότητα διάτρησης [τρυπάνι πυρήνα]: 100 mm Βάρος: 6.2 kg+/-5% Μήκος: 460 mm Ύψος: 243 mm Κραδασμός χειρός / βραχίονα: 19.0 m/s2 Ασάφεια Κ 1 (κραδασμοί): 2.0 m/s²</p>		

			<p>Πίεση Ήχου: 90.5 dB(A) Ασάφεια Κ 1 (ήχος): 1.9 dB(A) Ακουστική Πίεση: 103.5 dB(A) Ασάφεια Κ 2 (ήχος): 1.9 dB(A)</p>		
65	ΔΡΑΠΑΝΟ SDS PLUS	1	<p>Ισχύς εισόδου 650 Watts Αποδιδόμενη ισχύς 300 Watt Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1550 στρ./λεπτό Κρούσεις ανά Λεπτό 0-4550 . Κρουστική Ενέργεια 2.4 Joule Τύπος τσοκ SDS-Plus Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30 χιλ. Μέγ. ικανότητα Διάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 22 χιλ. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [τρυπάνι πυρήνα] 50 χιλ. Βάρος 2.3 κιλά+/-5% Μήκος 325 χιλ. Ύψος 210 χιλ. Κραδασμός χειρός / βραχίονα 11.0 m/s² Ασάφεια Κ 1 (κραδασμοί) 1.7 m/s² Κραδασμοί - Chisel 9.5 m/s² Ασάφεια Κ 2 (Vibration) 1.7 m/s² Κραδασμοί - Μέταλλο 3.0 m/s² Ασάφεια Κ 3 (Vibration) 1.5 m/s² Πίεση Ήχου 89 dB(A) Ασάφεια Κ 1 (ήχος) 3.0 dB(A) Ακουστική Πίεση 100 dB(A) Ασάφεια Κ 2 (ήχος) 3.3 dB(A)</p>		
66	ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	1	<p>Οι δυνατότητές του είναι οι ακόλουθες: Μετρήσεις ελέγχου ασφάλειας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, σύμφωνα με τη ΝΕΑ Υ.Δ. Ε Μέτρηση της ειδική αντίστασης του εδάφους και της αντίστασης σημειακής και εκτεταμένης γειώσης Λειτουργίες - Μετρήσεις Δοκιμή συνέχειας ισοδυναμικών συνδέσεων με ρευμα >200mA Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με 50v,100v,250v,500v,1000vdc Μέτρηση χρόνου απόκρισης προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ) Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ) Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος (L-L) (L-N) (L-PE) Υπολογισμός τάσης επαφής κατά τη λειτουργία του διαφορικού ρεύματος Υπολογισμός αναμενόμενου ρεύματος βραχυκυκλώματος Έλεγχος πολικότητας και εύρεση φάσεων Συχνότητα Προσεγγιστική μέτρηση τιμής αντίστασης γειώσης χωρίς τη χρήση βοηθητικών ράβδων Μέτρηση τιμής εκτεταμένης και σημειακής τιμής αντίστασης γειώσης</p>		

			Μέτρηση ειδικής αντιστάσης του εδάφους Πρότυπα: EN 61008, EN 61326-1, EN 61557, EN 61010-1, ELOT HD384		
67	ΜΕΓΤΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ	2	Μέγγενη για βαριές εργασίες. Ανθεκτική κατασκευή από χυτοσίδηρο. Το κυλινδρικό σπείρωμα εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η βάση βιδώνεται σε πάγκο εργασίας για σταθερότητα. Η βάση περιστρέφεται και κλειδώνει για καλύτερη προσαρμογή. Επιχρωμίωση για προστασία από διάβρωση. Πλάτος σιαγώνων 150mm.		
68	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	1	CLAMP TESTER 1000A <ul style="list-style-type: none"> • AC Current 41.99 to 1000 A, 3 ranges • DC Voltage 419.9 mV to 600 V, 5 ranges, • AC Voltage 4.199 V to 600 V, 4 ranges • Resistance 419.9 Ω to 41.99 MΩ, 6 ranges, • Other function Continuity, Data hold, Auto power save, Drop proof from a height of 1 meter • Display LCD, max. 4199 dgt. • Power supply Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Continuous use 150 hours • Core jaw dia φ 33 mm • Dimensions, mass 57 mm W × 175 mm H × 16 mm D, 100 g • Supplied accessories TEST LEAD L9208 ×1, CARRYING CASE 9398 ×1, Instruction Manual ×1 		
69	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	1	Σκούπα πολλαπλών εφαρμογών με ισχυρό μοτέρ 1400W <ul style="list-style-type: none"> · Χωρητικότητα κάδου : 17lt · Μήκος καλωδίου : 4m · Πλάτος εξαρτημάτων : 35cm · Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2m, 35mm · 2 x 0.5 m, 2 Pieces, 0.5 m, 35 mm · Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, Clips with 2 rubber and 2 brush inserts · Εξάρτημα δύσκολων σημείων · Φυσίγγιο φίλτρου, Standard · Σακούλα : 1 τμχ · Λειτουργία φυσητήρα · Μπάρα προφυλακτήρα · Θέση στάθμευσης · Αποθήκευση των εξαρτημάτων στη συσκευή · Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ) cm : 39 x 34 x 52.5+/-5% · Βάρος προϊόντος : 5.8kg +/- 10% 		

70	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ	1	<p>Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm)280 x 242 x 783+/-5%</p> <p>Εγκατεστημένη ισχύς (kW)1,4</p> <p>Πίεση (bar/MPa)20-110/2-11</p> <p>Παροχή (l/h)360</p> <p>Συχνότητα (Hz)50-60</p> <p>Βάρος χωρίς εξαρτήματα (kg)4,8+/-5%</p> <p>Τάση (V)220-240</p> <p>Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)40</p> <p>Στάνταρντ εξαρτήματα</p> <p>Αντάπτορας για μάνικα κήπου Α3/4"</p> <p>Τούρμπο μπεκ</p> <p>Κάνη ψεκασμού μονής κατεύθυνσης</p> <p>Σωλήνας υψηλής πίεσης, 4 m</p> <p>Κάνη με σκανδάλη</p> <p>Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος</p>		
71	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	1	Κάσα Μανομέτρων R410a Αλουμινίου Με Λάστιχα 900mm & Adapter		
72	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ	1	<p>Measurement range: -50 to 200°C / -58 to 392°F</p> <p>Accuracy:</p> <p>±1°C between -19.9 to 119.9°C</p> <p>±2°C between 120 to 199.9°C</p> <p>otherwise ±3°C</p> <p>±1.8°F between -3.8 to 183.8°F</p> <p>±3.6°F between 248 to 391.8°F</p> <p>otherwise ±5.4°F</p> <p>Display resolution: 0.1° over full range</p> <p>Alarm resolution: 1° over full range</p> <p>Sampling rate: 1 second</p> <p>Battery: Requires one 1.5 volt size AAA/UM4 or equivalent (included)</p> <p>Ambient temperature: 0 to 50°C / 32 to 122°F</p>		
73	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ	1	Υδραυλικός Εκτονωτής Με Καστάνια & Κόφτη Για Χαλκοσωλήνες 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1-1/8"		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Να συμπληρωθεί ο συνημμένος πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II, όπου:

- στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να συμπληρωθεί ΝΑΙ/ ΟΧΙ
- στη στήλη ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Παραπομπή σε Τεχνικό φυλλάδιο προαιρετικά), να συμπληρωθεί η κατασκευάστρια εταιρεία & το μοντέλο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα σε τεμάχια	Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ 16%	Τιμή μονάδας με ΦΠΑ	Συνολική Δαπάνη
1	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ	1				
2	ΚΑΠΑΣΙΤΟΜΕΤΡΟ	1				
3	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	1				
4	ΚΟΛΙΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ	2				
5	ΚΟΛΙΤΗΡΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ	1				
6	ΚΟΛΙΤΗΡΙ ΠΙΣΤΟΛΙ	1				
7	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1				
8	ΔΡΑΠΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	1				
9	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΣΤΥΛΟ	1				
10	PSU MULTI LAPTOP	1				
11	MORTHERBOARD TESTER PCI	1				
12	MORTHERBOARD TESTER USB	1				
13	ETHERNET TESTER	1				
14	PSU TESTER	1				
15	USB HDD ADAPTER	1				
16	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ- ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ	1				
17	ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΙΚΡΟ	1				
18	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	1				
19	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	1				
20	ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	3				
21	ΠΡΕΣΑ RJ45/RJ11	2				
22	ΦΑΚΟΣ	1				
23	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ	2				
24	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ	4				
25	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	2				
26	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 12ΤΜΧ	3				

27	ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ	1			
28	ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ	3			
29	ΜΥΤΟΣΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ	3			
30	ΜΥΤΟΣΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ	3			
31	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ	20			
32	ΦΑΛΤΣΕΤΑ	2			
33	ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΙΚΡΗ	1			
34	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ	1			
35	ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	1			
36	ΣΦΥΡΙ	1			
37	ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ	1			
38	ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	1			
39	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΠΛΟ	1			
40	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ	1			
41	ΚΑΛΛΑΙ	2			
42	ΠΑΣΤΑ ΚΟΛΗΣΗΣ	2			
43	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	12			
44	ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 7ΜΜ	200			
45	ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11ΜΜ	100			
46	ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ	3			
47	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ	1			
48	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ	1			
49	ΠΙΝΕΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	5			
50	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	1			
51	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ GEL/VRLA	1			
52	ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ	1			
53	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	1			
54	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	2			
55	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΡΟΔΕΣ	1			
56	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΜΑΤΩΣΗΣ	3			
57	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 6, 300 Μ	1			
58	ΦΙΣ RJ45	500			

59	ΦΙΣ RJ11	500			
60	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	200			
61	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	30			
62	ΜΕΤΡΗΤΗΣ LF/HF	1			
63	ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ	3			
64	ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS MAX	1			
65	ΔΡΑΠΑΝΟ SDS PLUS	1			
66	ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	1			
67	ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ	2			
68	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	1			
69	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	1			
70	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ	1			
71	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	1			
72	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ	1			
73	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ	1			
	ΣΥΝΟΛΟ				
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)				
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)				

(Τόπος /ημερομηνία).....
Ο προσφέρων

Υπογραφή
(σφραγίδα)

Σημείωση: Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης των ειδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βαρύνουν τον ανάδοχο.